本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-5749-8084	**03-5749-8291**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile
Twitter・Facebook・フォーラム		www.hp.com/jp/community

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP 24インチワイドTFTモニタ LP2475w

優れた接続機能と鮮明な画質表示機能

24インチのワイド画面を備えたHP LP2475wは、高い機能性と優れた接続性を搭載。グラフィックス、ビデオ、データを大画面に表示でき、作業効率の大幅アップを図ることができます。パワーユーザーや設計ユーザー、ワークステーションユーザーに最適な大型液晶ディスプレイモニタです。

鮮明でクリアな画質

1000：1の高コントラスト比、1,920×1,200の高解像度、輝度400cdの明るい液晶により、鮮明でクリアな画質をお楽しみいただけます。

※TFT液晶モニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

便利なユーティリティソフトウェア

SetRefreshを搭載し、ディスプレイ設定を自動的に最適化。また、HP Display Assistantにより、盗難抑止機能の設定や接続、PCを介したディスプレイの調整が可能です。さらに、HP Display LiteSaverを使用してスリープモードを事前設定することにより、画像の焼き付きの防止やエネルギーコストの削減を実現します。

作業を快適にするモニタ位置調整機能

広い視野角、90°ピボット回転、チルト、スイーベル（左右首振り）、高さ調整機能により、最適な作業姿勢を確保できます。スタンドに組み込まれたHP Quick Releaseにより、壁面やアームに簡単に取り付けでき、またパノラマディスプレイを行う際に複数台のタイリングを簡素化できます。

厳しい環境規制に対応

HP LP2475wは、世界各地の厳しい環境規制・基準に準拠し、EPEAT™（Electronic Products Environmental Assessment Tool：電子製品環境アセスメント・ツール）では「Silver」を取得しています。

高度な互換性

アナログまたはデジタル モード、およびDisplay Port、コンポーネント、Sビデオ、コンポジット入力をサポートする接続機能を搭載。旧型から最新のグラフィックス技術まで対応しています。
また、HP LP2475wは高精細度ビデオに対応するHDMIサポートを提供。内蔵6ポートUSBハブを備えているため、モニタから周辺機器に簡単に接続できます。

信頼のサポート体制

HP LP2475wは充分なテストを行っており、購入後すぐに使用可能です。また、HPのワークステーションやHPの全ビジネス製品ラインとの互換性も備わっています。さらにHPサービスによる3年間保証付き。世界160カ国で、ITサービス・サポートの専門家によるバックアップ体制を整えています。

HP 24インチワイドTFTモニタ LP2475w

製品仕様

解像度1,920×1,200（WUXGA）、コントラスト1000:1、輝度400cd/m²、応答速度6ms（gray to gray）、DVI-I（×2）やHDMIをはじめ次世代規格Display Portまでも装備した、24インチワイドTFTモニタです。

製品番号			KD911A4#ABJ
タイプ			アクティブマトリックスTFT液晶、WUXGA
表示部仕様	有効表示サイズ		24インチ（61.0cm）
	スクリーンサイズ（幅×高さ）		52.04cm×32.6cm
	ドットピッチ		0.270mm
	応答速度		6ms（grey to grey）、12ms（rise and fall）
	最大表示色		約1677万色
	視野角		水平178°/垂直178°
	最大輝度		最大400cd/m²
コントラスト比			1000:1（最大）
入力信号／端子※1			DVI-I×2、HDMI×1、Display Port×1、コンポーネントビデオ×1、S-Video×1、コンポジット×1
水平周波数			30～94KHz
垂直周波数			48Hz～85Hz
解像度	標準	1,920×1,200	60Hz（WUXGA）、1.76 million pixels
	VESAプリセットモード	1,920×1,080	60Hz
		1,680×1,050	60Hz
		1,600×1,200	60Hz
		1,600×1,000	60Hz
		1,280×1,024	60Hz、75Hz、85Hz
		1,280×960	60Hz
		1,280×768	60Hz
		1,152×900	65Hz
		1,024×768	60Hz、75Hz、85Hz
		800×600	60Hz、75Hz
		640×480	60Hz、75Hz
	テキストモード	720×400	70Hz
	Macモード	1,152×870	75Hz
		832×624	75Hz
	Sunモード	1,152×900	66Hz
入力電圧			自動識別　100～240V AC、50+/−3～60+/−3Hz
電源入力周波数			45～63Hz
最大消費電力			120W/75W
待機時消費電力			2W以下
Off時消費電力			1W
Plug&Play対応			○
グレア防止			○
静電防止			○
省電力機能			○
寸法（幅×奥行き×高さ）			開梱時:55.64cm×25.3cm×42.16（低）～52.16（高）cm（固定脚含）/梱包時:67.2cm×46.4cm×35.2cm
重量			9.1Kg（スタンド含）/5.9kg（スタンドなし）/12.0kg（梱包時）
角度調整（チルド角/スイーベル範囲/ピボット機能）			−5°～+30°/−45°～+45°/ピボット回転90°
高さ調整			10.0cmの範囲
動作保証温度（動作時/非動作時）			+5℃～+35℃/−20℃～+60℃
湿度（動作時/非動作時）			20%～80%/5%～95% 最高37.8℃（結露しないこと）
高度（動作時/非動作時）			～3,658m/～12,192m
カラー			カーボン/シルバー（スタンド）
付属モニタケーブル			DVI ケーブル、VGA to DVI ケーブル、HDMIケーブル、Display Portケーブル、USBケーブル、電源ケーブル（1.9m）付属
保証条件			保証3年間のオンサイト（出張サービス）またはキャリーインサービス、およびパーツ保証

※1 HPワークステーションおよびPC以外との接続については動作を保証するものではありません。
※ワークステーション用モニタ製品（HP LP2065、HP LP2275w、HP LP2465、HP DreamColor LP2480zx、HP LP2475w、HP LP3065）をHPワークステーション製品と同時に購入した場合は、ワークステーション製品の標準保証内容がモニタ製品に対しても適用されます。
※HPワークステーション製品にはワークステーション用モニタ製品（HP LP2065、HP LP2275w、HP LP2465、HP DreamColor LP2480zx、HP LP2475w、HP LP3065）をご利用ください。デスクトップ用モニタ製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。
※ワークステーション用モニタ製品では高度なディスプレイ技術を採用していますが、残像、画像の固着といった現象が起こる場合があります。これは静的画像が貼りつくことで発生する現象でモニタにダメージを与えるものではなく補正可能です。補正方法についてはこちらでご紹介しています。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
HPモニタに関する情報は　http://www.hp.com/jp/monitors

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年12月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

hp invent

JMO08653-02